

Fichas Técnicas



Ctra. Masía del Juez,36. 46909 TORRENT (Valencia)
Telf: (34) 961 550 073 Fax: (34) 961 573 720
E-mail:blatem@blatem.com www.blatem.com

BLATEMPLAS MASILLA PLASTICA CON FIBRA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

MASILLA AL AGUA ELASTICA Y LISTA AL USO .LLEVA INCORPORADA FIBRA DE VIDRIO.

PROPIEDADES

EXCELENTE ELASTICIDAD,RESISTENCIA Y FACIL APLICACION.

APLICACIONES

PARA TAPAR GRIETAS Y FISURAS DE OBRA Y TERMINAR CON NUESTROS PRODUCTOS IMPERMEABILIZANTES EN CAPA GRUESA (SPRINT ELASTICO, ANTIGOTERAS,ETC).

CARACTER�STICAS T�CNICAS

COLOR: BLANCO.
ASPECTO: CON FIBRA.
ADHERENCIA: BUENA.
PODER DE RELLENO: BUENO.
DENSIDAD = 1,30 +-0,10 GR/CC.
SECADO: 2-12 HORAS DEPENDIENDO DEL ESPESOR.
REPINTADO: 24 HORAS..
UTENSILIOS: LIMPIEZA CON AGUA.
CONSERVACION; HASTA UN AÑO EN ENVASE ORIGINAL CERRADO.
NO INFLAMABLE.

PREPARACION DE SUPERFICIES

EN GENERAL HAN DE ESTAR SANEADAS, LIMPIAS Y SECAS.
SE DEBEN FONDEAR CON FIJADOR ACRÍLICO AL AGUA O FIJADOR AL DISOLVENTE ANTES DE MASILLA PLÁSTICA CON FIBRA

MODO DE EMPLEO

SE APLICA TAL CUAL, O MUY LIGERAMENTE REBAJADA CON AGUA, NORMALMENTE A ESPATULA.

RECOMENDACIONES

NO APLICAR CON TIEMPO DE LLUVIA , CUANDO EXISTA INSOLACION O VIENTO FUERTE Y CON TEMPURATURAS INFERIORES A LOS 5ºC.

EVITAR LA EXPOSICION DIRECTA DEL ENVASE AL SOL Y A LOS HELADAS .

FECHA..: 26/10/06